


VELUX Preisliste

Gültig ab 1. April 2024

VELUX®

Schwingflügel Fenster XK99 70x118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Standard-Ausführungen



GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / ~ RAL 9003

Optionale Ausführung



GGL Kiefernholz klar lackiert

Preise gemäss GGL weiss lackiert

Schwingflügel Fenster GGL Manuell



Grösse
B x H in cm¹

XK99
70x118

⌚
AT²

GGL 2066	Thermo 2, Aluminium	1131.-	25
GGL 2166	Thermo 2, Kupfer	1279.-	25
GGL 2366	Thermo 2, Titanzink	1279.-	25
GGL 2070	Thermo 1, Aluminium	1020.-	15
GGL 2170	Thermo 1, Kupfer	1149.-	15
GGL 2370	Thermo 1, Titanzink	1149.-	15

Eigenschaften

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel

Schwingflügel Fenster GGL Solar



Grösse
B x H in cm¹

XK99
70x118

⌚
AT²

GGL 206630	Thermo 2, Aluminium	1938.-	25
GGL 216630	Thermo 2, Kupfer	2086.-	25
GGL 236630	Thermo 2, Titanzink	2086.-	25
GGL 207030	Thermo 1, Aluminium	1829.-	15
GGL 217030	Thermo 1, Kupfer	1957.-	15
GGL 237030	Thermo 1, Titanzink	1957.-	15

Eigenschaften

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX Solar-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch



Grösse
B x H in cm¹

XK99
70x118

⌚
AT²

GGL 206621	Thermo 2, Aluminium	1748.-	25
GGL 216621	Thermo 2, Kupfer	1896.-	25
GGL 236621	Thermo 2, Titanzink	1896.-	25
GGL 207021	Thermo 1, Aluminium	1638.-	15
GGL 217021	Thermo 1, Kupfer	1769.-	15
GGL 237021	Thermo 1, Titanzink	1769.-	15

Eigenschaften

- Einbaufertig mit 4,0 m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, integrierten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und vorprogrammierten Funk-Wandtaster
- Das VELUX Elektro-Dachfenster ist vorbereitet für die einfache Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen

¹ Blendrahmenausmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Hinweis

Ersatz GGL 5 ab Jahrgang 1979 (Z) nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus.
Die hier gelisteten XK99 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL 5.

Einbauprodukte

Einzeleindeckrahmen EDW/EDL für profilierte und flache Bedachungsmaterialien



	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	AT ²
Einzel-Eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe			
EDW/EDL 0000 Aluminium		140.–	10
EDW/EDL 0100 Kupfer		249.–	10
EDW/EDL 0300 Titanzink		249.–	10

Unterdachschürze BFX



	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	AT ²
Installationsprodukte für Standard-Einbauhöhe			
BFX 1000 Unterdachschürze, plissiert		47.–	20

ZWC-Abdeckbleche



	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	AT ²
Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe			
ZWC 0000 Aluminium		30.–	15
ZWC 0100 Kupfer		35.–	15
ZWC 0300 Titanzink		35.–	15

ELX-Austauschadapter



	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	AT ²
Austauschadapter für Standard-Einbauhöhe			
ELX 0000 Aluminium		128.–	20
ELX 0100 Kupfer		224.–	20
ELX 0300 Titanzink		224.–	20

¹ Blendrahmenausmass


² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten

Aussen liegender Hitzeschutz

VELUX Aussenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten

Außen liegende Produkte wie Außenrollläden und Hitzeschutz-Markisetten stoppen die Sonnenstrahlen, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen und in den Raum eindringen.




	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	AT ²
Aussenrollläden			
SSL 0000S Solarbetrieben Aluminium		855.–	15
SSL 0100S Solarbetrieben Kupfer		883.–	15
SSL 0700S Solarbetrieben Titanzink		883.–	15
SML 0000S Elektrisch Aluminium		632.–	15
SML 0100S Elektrisch Kupfer		653.–	15
SML 0700S Elektrisch Titanzink		653.–	15

¹ Blendrahmenausmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten



	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	AT ²
Hitzeschutz-Markisetten			
SSS 0000S Solarbetrieben Verdunkelung		601.–	15
MSL 5060S Solarbetrieben Tageslicht		509.–	15
MML 5060S Elektrisch Tageslicht		365.–	15
MHL 5060 Manuell Tageslicht		112.–	15




	Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	AT ²
Solarregler			
Z0Z 246 Für die Montage von Solar-Markisetten und -Aussenrollläden auf Solar-Fenster		56.–	6

Innen liegender Sonnenschutz

VELUX Storen

VELUX bietet für alle Wohnräume und unterschiedliche Bedürfnisse eine hohe Produktvielfalt, die individuelle Lichtregulierung, optimale Verdunkelung oder sogar verbesserte Wärmedämmung ermöglicht. Zusätzlich sorgt die Farbkollektion für Gemütlichkeit und eine warme Atmosphäre unter dem Dach.


Für ganzheitlich optimales Raumklima empfiehlt VELUX die Kombination mit außen liegenden Aussenrollläden oder Hitzeschutz-Markisetten.



		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	⌚ AT ²
Verdunklungsrollos				
DSL Solarbetrieben	Standard		283.–	15
DSL Solarbetrieben	Trend		298.–	15
DML Elektrisch	Standard		269.–	15
DML Elektrisch	Trend		284.–	15
DKL Manuell	Standard		137.–	15
DKL Manuell	Trend		152.–	15



		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	⌚ AT ²
Energierollos				
FSC Solarbetrieben	Standard		316.–	15
FSC Solarbetrieben	Trend		331.–	15
FMC Elektrisch	Standard		303.–	15
FMC Elektrisch	Trend		318.–	15
FHC Manuell	Standard		178.–	15
FHC Manuell	Trend		193.–	15




		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	⌚ AT ²
Insektenschutzrollos				
ZIL 0000SWL			239.–	15

Hinweis

Ersatz C01, GGL 101 und GGL-9, nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten GGL CK01 Hitze- und Sonnenschutzprodukte sind nicht kompatibel mit GGL-9 und GGL 101.



		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	⌚ AT ²
Sichtschutzrollos				
RSL Solarbetrieben	Standard		283.–	15
RSL Solarbetrieben	Trend		298.–	15
RML Elektrisch	Standard		269.–	15
RML Elektrisch	Trend		284.–	15
RFL Manuell	Standard		137.–	15
RFL Manuell	Trend		152.–	15



		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	⌚ AT ²
Faltrollos				
FSL Solarbetrieben	Standard		310.–	15
FSL Solarbetrieben	Trend		325.–	15
FML Elektrisch	Standard		296.–	15
FML Elektrisch	Trend		311.–	15
FHL Manuell	Standard		164.–	15
FHL Manuell	Trend		179.–	15



		Grösse B x H in cm ¹	XK99 70x118	⌚ AT ²
Lamellenstoren				
PAL	Standard		178.–	15

¹ Blendrahmenausmass

² Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise (CHF) exkl. MWSt.
Preisänderungen vorbehalten