Liste des prix

Valable dès le 1er mars 2023



Fenêtres à ouverture par rotation XK99 70 × 118 (GGL 5)





Thermo Technology™

Exécution standard:



GGL: Pin peint en blanc

Code couleur: NCS S 0500 N / environ RAL 9003

Exécution optionale:



GGL: Pin vernis transparent

Prix comme pour les GGL peintes en blanc

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation manue

- Opération de la poignée aisée et facilement accessible même si des meubles se trouvent sous la fenêtre.
- Préparé pour un montage aisé de stores intérieurs VELUX.
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.

GGL manuale



Dimensioni XK99 Tempo di L×A in cm ^A 70×118

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel					
2	Aluminium, GGL 2066	1107	25		
Гhегто (66)	Cuivre, GGL 2166	1251	25		
Ę)	Zinc-titane, GGL 2366	1251	25		
1	Aluminium, GGL 2070	998	15		
Thermo 1 (70)	Cuivre, GGL 2170	1124	15		
투)	Zinc-titane, GGL 2370	1124	15		

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation à énergie solaire

- Montage sans câblage.
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- Fonctionnement assuré à toute heure du jour par un accumulateur.
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.

GGI solaire



Dimensioni :

XK99 Tempo di

70×118 consegna⁸

	reflettes a ouverture par rotation due solaire					
Thermo 2	2 (Aluminium, GGL 206630	1896	25		
	ermc (66	Cuivre, GGL 216630	2041	25		
	Ę	Zinc-titane, GGL 236630	2041	25		
Thermo 1 (70)	01	Aluminium, GGL 207030	1790	15		
	erm(70)	Cuivre, GGL 217030	1915	15		
	ʰ	Zinc-titane, GGL 237030	1915	15		

Propriétés fenêtres à ouverture par rotation électrique

- Livré prêt au montage avec câble réseau de 4,0 m (230 V, 2 pôles).
- Pack fenêtre tout en un, avec, fenêtre, moteur dissimulé et commande électrique, clavier mural et détecteur de pluie.
- La fenêtre de toit VELUX est préparée pour l'installation de stores VELUX à commande électrique.
- Rotation jusqu'à 180° pour un nettoyage aisé et sans danger du verre extérieur, peut être bloquée par le verrou de nettoyage.
- Ferme automatiquement en cas de pluie.

GGL électrique



Dimensioni L×A in cm ^A

XK99 70×118

Tempo di consegna ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL électrique				
2	Aluminium, GGL 206621	1710	25	
Thermo (66)	Cuivre, GGL 216621	1855	25	
투	Zinc-titane, GGL 236621	1855	25	
01	Aluminium, GGL 207021	1603	15	
[hermo] (70)	Cuivre, GGL 217021	1731	15	
₽°	Zinc-titane, GGL 237021	1731	15	




- A Dimensions extérieures du cadre.
- Tous les prix hors TVA (CHF)

- Remplacement GGL 5 dès 1979 (Z) non disponible en GGU/GPL/GPU et Thermo 2 plus. Les produits de protection contre la chaleur et le soleil XK99 énumérés ici ne sont pas compatibles avec GGL 5.
- B Délais de livraison en jours ouvrables.

VELUX Suisse SA, Bahnhofstrasse 40, 4663 Aarburg | info@velux.ch | www.velux.ch

Raccordement à la couverture

EDW/EDL pour du matériel de couverture plat et plat




Dimension	XK99	Délai d
×h en cm ^A	70×118	livraisor

Raccordement à la couverture pour montage normal				
Aluminium, EDW/EDL 0000	137	10		
Cuivre, EDW/EDL 0100	244	10		
Zinc-titane, EDW/EDL 0300	244	10		

Tôles de raccordement

ZWC (Hauteur de montage standard)



Tôles de recouvrement pour montage normal				
Aluminium, ZWC 0000	29	15		
Cuivre, ZWC 0100	34	15		
Zinc-titane, ZWC 0300	34	15		

Raccord de sous-toiture



Adaptateur de remplacement ELX

Dimensi 1×h en ci	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Délai de livraison
Adaptateur de remplacemen	t	
Aluminium, ELX 0000	124	20
Cuivre, ELX 0100	219	20
Zinc-titane, ELX 0300	219	20

A Dimensions extérieures du cadre.

Protection contre le soleil et la chaleur



	Dimen I×h en		(K99)×118	Délai de livraison ^B
Marqui	isettes			
Solaire SSS	Obscurcissement, SSS 0000S	6	501	15
Solaire MSL	Lumière du jour, MSL 5060S	Ē	509	15
Élec- trique MML	Lumière du jour, MML 5060S	3	365	15
Manuel	Lumière du jour, MHL 5060	:	112	15

	Dimension 1×h en cm A	XK99 70×118	Délai de livraison ^B
Manuel	Lumière du jour, MHL 5060	112	15
Élec- trique MML	Lumière du jour, MML 5060S	365	15
S	WISE 30003		

Stores	Stores d'obscurcissement					
Solaire DSL	Standard	283	15			
	Trend	298	15			
Électrique DML	Standard	269	15			
Élect	Trend	284	15			
Manuel DKL	Standard	137	15			
Mar	Trend	152	15			

Stores	plissés	Dimension I×h en cm ^A	XK99 70×118	Délai de livraison ^B
Solaire FSL	Standard		310	15
	Trend		325	15
Électrique FML	Standard		296	15
Élect	Trend		311	15
Manuel FHL	Standard		164	15
Mar T	Trend		179	15

		Dimension I×h en cm ^A	XK99 70×118	Délai de livraison
Stores	vénitiens			
ЪРГ	Standard		178	15
<				



4			
1	Dimension	XK99	Délai de
4	I×h en cm A	70×118	livraison ^B
iro			

Délai de

Délai de

Régulateur solaire			
20Z 246	Pour le montage de marquisettes solaires et volets roulants extérieurs sur des fenêtres solaires	56	6

	Dimension
	l×h en cm ^A
Stores énergie	

		l×h en cm A	70×118	livraison ^B
Stores	énergie			
Solaire FSC	Standard		316	15
	Trend		331	15
Électrique FMC	Standard		303	15
Électi FN	Trend		318	15
Manuel FHC	Standard		178	15
	Trend		193	15



		l×h en cm A	70×118	IIVIAISUII
Stores rideaux				
Solaire RSL	Standard		283	15
	Trend		298	15
Électrique RML	Standard		269	15
	Trend		284	15
Manuel RFL	Standard		137	15
	Trend		152	15

Dimension

XK99



7	Dimension I×h en cm ^A	XK99 70×118	Délai de livraison ^B
iquaires			
ZIL 0000	SWL	239	15

Tous les prix hors TVA (CHF)

^B Délais de livraison en jours ouvrables.