

Listino dei prezzi

Valido a partire dal 1° marzo 2023

VELUX®

Finestra con apertura a bilico XK99 70 × 118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Versione standard:



GGL in legno di pino laccato bianco

Codice colore: NCS S 0500 N / all'incirca RAL 9003

Versione opzionale:



GGL in legno di pino laccato trasparente

Prezzi come GGL laccato bianco



Caratteristiche finestra con apertura a bilico manuale

- Azionamento con comoda maniglia ben raggiungibile anche se i mobili si trovano sotto la finestra.
- Predisposta per il semplice montaggio di tende interne
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.

Caratteristiche finestra con apertura a bilico ad energia solare

- Installazione senza cavi.
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore invisibile e centralina elettrica, tastiera a muro e sensore pioggia.
- Funzionamento assicurato in ogni orario della giornata grazie all'accumulatore di energia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

Caratteristiche finestra con apertura a bilico elettrica

- Fornita pronta al montaggio, con cavo di rete lungo 4,0m (230 V, bipolare).
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore invisibile e centralina elettrica, tastiera a muro e sensore pioggia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX ad azionamento elettrico.
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavistello.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

GGL manuale



Dimensioni
L × A in cm ^A

XK99
70 × 118

Tempo di
consegna ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL manuel

Thermo 2 (--66)	Alluminio, GGL 2066	1107.-	25
	Rame, GGL 2166	1251.-	25
	Zinco di titanio, GGL 2366	1251.-	25
Thermo 1 (--70)	Alluminio, GGL 2070	998.-	15
	Rame, GGL 2170	1124.-	15
	Zinco di titanio, GGL 2370	1124.-	15

GGL solare



Dimensioni
L × A in cm ^A

XK99
70 × 118

Tempo di
consegna ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL solare

Thermo 2 (--66)	Alluminio, GGL 206630	1896.-	25
	Rame, GGL 216630	2041.-	25
	Zinco di titanio, GGL 236630	2041.-	25
Thermo 1 (--70)	Alluminio, GGL 207030	1790.-	15
	Rame, GGL 217030	1915.-	15
	Zinco di titanio, GGL 237030	1915.-	15

GGL elettrica



Dimensioni
L × A in cm ^A

XK99
70 × 118

Tempo di
consegna ^B

Fenêtres à ouverture par rotation GGL elettrica

Thermo 2 (--66)	Alluminio, GGL 206621	1710.-	25
	Rame, GGL 216621	1855.-	25
	Zinco di titanio, GGL 236621	1855.-	25
Thermo 1 (--70)	Alluminio, GGL 207021	1603.-	15
	Rame, GGL 217021	1731.-	15
	Zinco di titanio, GGL 237021	1731.-	15



Sostituzione GGL 5 a partire dall'anno 1979 (Z) non è disponibile in GGU/GPL/GPU e in Thermo 2 Plus. I prodotti protezione solare e calore XK99 qui elencati, non sono compatibili con GGL 5.


^A Dimensioni esterne telaio.

Tutti i prezzi IVA esclusa (CHF)

^B Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Raccordo prefabbricato singolo

EDW/EDL per materiali di copertura profilati e piani




Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Singolo raccordo prefabbricato per il montaggio standard

Alluminio, EDW/EDL 0000	137.-	10
Rame, EDW/EDL 0100	244.-	10
Zinco di titanio, EDW/EDL 0300	244.-	10

Lamiere di copertura

ZWC (Montaggio standard)



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Lamiere di copertura per il montaggio standard

Alluminio, ZWC 0000	29.-	15
Rame, ZWC 0100	34.-	15
Zinco di titanio, ZWC 0300	34.-	15

Mantella d'allacciamento

BFX




Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Prodotti per il montaggio per il montaggio standard

Alluminio, BFX 1000	46.-	20
---------------------	------	----

Adattatore per sostituzione

ELX



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Adattatore per sostituzione

Alluminio, ELX 0000	124.-	20
Rame, ELX 0100	219.-	20
Zinco di titanio, ELX 0300	219.-	20


Protezione dal calore e dal sole



Dimensioni l x h in cm ^A	XK99 70 x 118	Délai de livraison ^B
--	------------------	---------------------------------

Persiane avvolgibili esterne

SSL Solari	Alluminio, SSL 0000S	855.-	15
	Rame, SSL 0100S	883.-	15
	Zinco di titanio, SSL 0700S	883.-	15
SML elettrica	Alluminio, SML 0000S	632.-	15
	Rame, SML 0100S	653.-	15
	Zinco di titanio, SML 0700S	653.-	15



Dimensioni l x h in cm ^A	XK99 70 x 118	Délai de livraison ^B
--	------------------	---------------------------------

Marchisette

SSS solari	Oscuramento, SSS 0000S	601.-	15
MSL solari	Luce naturale, MSL 5060S	509.-	15
MML elettrica	Luce naturale, MML 5060S	365.-	15
MHL manuale	Luce naturale, MHL 5060	112.-	15



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Regolatore solare

ZOZ 246	Per il montaggio di marchisette solari e persiana avvolgibile esterna su finestre solari	56.-	6
------------	--	------	---



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Tende oscuranti

DSL solari	Standard	283.-	15
	Trend	298.-	15
DML elettrica	Standard	269.-	15
	Trend	284.-	15
DKL manuale	Standard	137.-	15
	Trend	152.-	15



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Tende energetiche

FSC solari	Standard	316.-	15
	Trend	331.-	15
FMC elettrica	Standard	303.-	15
	Trend	318.-	15
FHC manuale	Standard	178.-	15
	Trend	193.-	15



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Tende plissettate

FSL solari	Standard	310.-	15
	Trend	325.-	15
FML elettrica	Standard	296.-	15
	Trend	311.-	15
FHL manuale	Standard	164.-	15
	Trend	179.-	15



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Tende rotolanti


RSL solari	Standard	283.-	15
	Trend	298.-	15
RML elettrica	Standard	269.-	15
	Trend	284.-	15
RFL manuale	Standard	137.-	15
	Trend	152.-	15



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Tende alla veneziana

PAL	Standard	178.-	15
	Trend	193.-	15



Dimensioni L x A in cm ^A	XK99 70 x 118	Tempo di consegna ^B
--	------------------	--------------------------------

Zanzariere

ZIL	ZIL 0000SWL	239.-	15
-----	-------------	-------	----

^A Dimensioni esterne telaio.

^B Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi IVA esclusa (CHF)

Con riserva di modifica dei prezzi.