


Listino dei prezzi

Valido a partire dal 1° aprile 2024

VELUX®

Finestra con apertura a bilico XK99 70x118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Versione standard



GGL in legno di pino laccata bianca

Codice colore: NCS S 0500 N /
all'incirca RAL 9003

Versione opzionale



GGL in legno di pino laccata trasparente

Prezzi come GGL laccata bianca

Finestra con apertura a bilico GGL manuale



		Dimensioni L x A in cm ²	XK99 70x118	GL ²
GGL 2066	Thermo 2, Alluminio		1131.-	25
GGL 2166	Thermo 2, Rame		1279.-	25
GGL 2366	Thermo 2, Zinco di titanio		1279.-	25
GGL 2070	Thermo 1, Alluminio		1020.-	15
GGL 2170	Thermo 1, Rame		1149.-	15
GGL 2370	Thermo 1, Zinco di titanio		1149.-	15

Caratteristiche

- Azionamento con comoda maniglia ben raggiungibile anche se i mobili si trovano sotto la finestra.
- Predisposta per il semplice montaggio di tende interne
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavevite.

Finestra con apertura a bilico ad energia GGL solare



		Dimensioni L x A in cm ²	XK99 70x118	GL ²
GGL 206630	Thermo 2, Alluminio		1938.-	25
GGL 216630	Thermo 2, Rame		2086.-	25
GGL 236630	Thermo 2, Zinco di titanio		2086.-	25
GGL 207030	Thermo 1, Alluminio		1829.-	15
GGL 217030	Thermo 1, Rame		1957.-	15
GGL 237030	Thermo 1, Zinco di titanio		1957.-	15

Caratteristiche

- Installazione senza cavi.
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- Funzionamento assicurato in ogni orario della giornata grazie all'accumulatore di energia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavevite.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

Finestra con apertura a bilico GGL elettrica



		Dimensioni L x A in cm ²	XK99 70x118	GL ²
GGL 206621	Thermo 2, Alluminio		1748.-	25
GGL 216621	Thermo 2, Rame		1896.-	25
GGL 236621	Thermo 2, Zinco di titanio		1896.-	25
GGL 207021	Thermo 1, Alluminio		1638.-	15
GGL 217021	Thermo 1, Rame		1769.-	15
GGL 237021	Thermo 1, Zinco di titanio		1769.-	15

Caratteristiche

- Fornita pronta al montaggio, con cavo di rete lungo 4,0 m (230 V, bipolare).
- Tutto incluso in un pacchetto finestra: finestra, motore integrati e centralina elettrica, tastiera a muro pre-programmata e sensore pioggia.
- La finestra per tetti VELUX è predisposta per l'installazione di tende VELUX ad azionamento elettrico.
- Rotazione del battente 180° per pulire più facilmente e senza rischi la lastra esterna, bloccabile con chiavevite.
- Si chiude automaticamente in caso di pioggia.

¹ Dimensioni esterne telaio.

² Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.
Con riserva di variazioni di prezzo.

Avvertenza

Sostituzione GGL 5 a partire dall'anno 1979 (Z) non è disponibile in GGU/GPL/GPU e in Thermo 2 Plus. I prodotti protezione solare e calore XK99 qui elencati, non sono compatibili con GGL 5.

Prodotti per il montaggio

Raccordo prefabbricato singolo EDW/EDL per materiali di copertura profilati e piani

	EDW EDL	Dimensioni L x A in cm ¹	XK99 70x118	
Singolo raccordo prefabbricato per il montaggio standard				
EDW/EDL 0000	Alluminio		140.-	10
EDW/EDL 0100	Rame		249.-	10
EDW/EDL 0300	Zinco di titanio		249.-	10

Lamiere di copertura ZWC

		Dimensioni L x A in cm ¹	XK99 70x118	
Lamiere di copertura per il montaggio standard				
ZWC 0000	Alluminio		30.-	15
ZWC 0100	Rame		35.-	15
ZWC 0300	Zinco di titanio		35.-	15

Mantella d'allacciamento BFX

		Dimensioni L x A in cm ¹	XK99 70x118	
Prodotti per il montaggio per il montaggio standard				
BFX 1000	Mantella d'allacciamento, plissettate		47.-	20

Adattatore per sostituzione ELX

		Dimensioni L x A in cm ¹	XK99 70x118	
Adattatore per sostituzione per il montaggio standard				
ELX 0000	Alluminio		128.-	20
ELX 0100	Rame		224.-	20
ELX 0300	Zinco di titanio		224.-	20

¹ Dimensioni esterne telaio.

² Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.
Con riserva di variazioni di prezzo.

Protezione dal calore esterno

VELUX Persiane avvolgibili esterne e protezione esterna dal calore

I prodotti esterni, come le persiane avvolgibili esterne e le marchisette di protezione dal calore, bloccano i raggi del sole prima che impattino sul vetro ed entrino nella stanza.

		Dimensioni L x A in cm ¹	XK99 70x118	
Persiane avvolgibili esterne				
SSL 0000S solari	Alluminio		855.-	15
SSL 0100S solari	Rame		883.-	15
SSL 0700S solari	Zinco di titanio		883.-	15
SML 0000S elettrica	Alluminio		632.-	15
SML 0100S elettrica	Rame		653.-	15
SML 0700S elettrica	Zinco di titanio		653.-	15

¹ Dimensioni esterne telaio.

² Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.
Con riserva di variazioni di prezzo.



		Dimensioni L x A in cm ¹	XK99 70x118	
Marchisette				
SSS 0000S solari	Oscuramento		601.-	15
MSL 5060S solari	Luce naturale		509.-	15
MML 5060S elettrica	Luce naturale		365.-	15
MHL 5060 manuale	Luce naturale		112.-	15



				
Regolatore solare				
ZOZ 246	Per il montaggio di marchisette solari e persiana avvolgibile esterna su finestre solari		56.-	6

Prodotti di protezione dal sole interni

VELUX Storen

VELUX offre un'ampia gamma di prodotti per tutti gli spazi abitativi e per le diverse esigenze, consentendo una regolazione della luce individuale, un oscuramento ottimale o persino un migliore isolamento termico. Inoltre, la collezione di colori garantisce un'atmosfera accogliente e calda sotto il tetto.

VELUX consiglia la combinazione con tapparelle esterne o tende da sole a protezione del calore per un clima interno ottimizzato in modo olistico.



Dimensioni L x A in cm¹ **XK99** 70x118  GL²

Tende oscuranti

DSL solari	Standard	283.-	15	 GL ²
DSL solari	Trend	298.-	15	
DML elettrica	Standard	269.-	15	
DML elettrica	Trend	284.-	15	
DKL manuale	Standard	137.-	15	
DKL manuale	Trend	152.-	15	



Dimensioni L x A in cm¹ **XK99** 70x118  GL²

Tende rotolanti

RSL solari	Standard	283.-	15	 GL ²
RSL solari	Trend	298.-	15	
RML elettrica	Standard	269.-	15	
RML elettrica	Trend	284.-	15	
RFL manuale	Standard	137.-	15	
RFL manuale	Trend	152.-	15	



Dimensioni L x A in cm¹ **XK99** 70x118  GL²

Tende energetiche

FSC solari	Standard	316.-	15	 GL ²
FSC solari	Trend	331.-	15	
FMC elettrica	Standard	303.-	15	
FMC elettrica	Trend	318.-	15	
FHC manuale	Standard	178.-	15	
FHC manuale	Trend	193.-	15	



Dimensioni L x A in cm¹ **XK99** 70x118  GL²

Tende plissettate

FSL solari	Standard	310.-	15	 GL ²
FSL solari	Trend	325.-	15	
FML elettrica	Standard	296.-	15	
FML elettrica	Trend	311.-	15	
FHL manuale	Standard	164.-	15	
FHL manuale	Trend	179.-	15	



Dimensioni L x A in cm¹ **XK99** 70x118  GL²

Zanzariere

ZIL 0000SWL		239.-	15	
-------------	--	-------	----	--

Avvertenza

Sostituzione C01, GGL 101 e GGL-9, non è disponibile in GGU/GPL/GPU e in Thermo 2 Plus. I prodotti protezione solare e calore GGL CK01 qui elencati, non sono compatibili con GGL-9 e GGL 101.



Dimensioni L x A in cm¹ **XK99** 70x118  GL²

Tende alla veneziana

PAL	Standard	178.-	15	
-----	-----------------	-------	----	--

¹ Dimensioni esterne telaio.

² Tempi di consegna in giorni lavorativi.

Tutti i prezzi (CHF) IVA esclusa.
Con riserva di variazioni di prezzo.